

Einfach näher dran.

EuroCondens SGB

Gas-Brennwertkessel

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 20 bis 610 kW
- Extrem wirtschaftlich – Normnutzungsgrad von über 109 %
- Außerordentlicher Modulationsbereich von 16 bzw. 20 bis 100 %
- Gerätebreite von unter 800 mm über alle Leistungsstufen hinweg
- Umfangreiches Zubehör: Kaskadensets, Abgassammler, Neutralisation und Sicherheitsgruppen
- Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus Regelung
- Raumluft unabhängiger Betrieb möglich (Anschluss wahlweise hinten oder seitlich)
- Abgasanschluss wahlweise oben oder hinten



EuroCondens SGB ...	125 H	170 H	215 H	260 H	300 H	400 H	470 H	540 H	610 H
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	20 bis 125	28 bis 170	33 bis 215	42 bis 260	48 bis 300	82 bis 402	93 bis 459	107 bis 527	119 bis 610
Normnutzungsgrad (Hi/Hs) η_N bei 40/30 °C (%)	109,5/98,5	109,6/98,6	109,6/98,6	109,7/98,7	109,7/98,7	109,4/98,4	109,3/98,3	109,2/98,2	109,1/98,1
Normnutzungsgrad (Hi/Hs) η_N bei 75/60 °C (%)	106,5/95,5	106,6/95,6	106,6/95,6	106,7/95,7	106,7/95,7	106,4/95,4	106,1/95,1	106,2/95,2	106,3/95,3
Abmessungen (mm)									
Höhe	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.526	1.526	1.526	1.526
Breite	692	692	692	692	692	762	762	762	762
Tiefe	1.008	1.171	1.171	1.264	1.357	1.882	2.192	2.192	2.192
Gesamtgewicht (kg)	205	285	285	314	344	540	598	636	674



Nur bis 300 kW.