

BOB

Öl-Brennwertkessel

Vorteile auf einen Blick

- ❑ Integrierter Schalldämpfer für besonders leisen Betrieb (BOB 20 B, BOB 25 B)
- ❑ Geringe Takthäufigkeit durch zweistufigen Öl-Blaubrenner und großen Wasserinhalt
- ❑ Primärwärmetauscher aus leichtem Aluminium-Silicium und Kondensationswärmetauscher aus robustem Carbon
- ❑ Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen und geringer Platzbedarf
- ❑ Für alle Heizölsorten geeignet
- ❑ Komplett anschlussfertig mit integrierter Hocheffizienzpumpe
- ❑ Mischer für 2 Heizkreise integrierbar (Zubehör) (nur BOB 20 B, BOB 25 B)



NovoCondens BOB ...	20 B	25 B	32	40
Produkt-ID-Nummer	CE-0035CO105			
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	14,6 bis 19,7	18,5 bis 24,7	22,2 bis 31,3	29,8 bis 38,3
Normnutzungsgrad η_N 40/30 °C (%)	104,2/98,2	104/98	101,5/95,3	101,4/95,2
NO _x -Klasse nach EN 15502	5	5	< 5	< 5
Abmessungen (mm)				
Höhe	1.093	1.093	1.270	1.270
Breite	600	600	610	610
Tiefe	750	750	880	880
Gesamtgewicht (kg)	130	130	166	166



Bauart geprüft
Regelmäßige
Überwachung
www.broetje.com
ID: 0000040781

Nur NovoCondens BOB 20/25

