

Einfach näher dran.

LogoCondens

Öl-Brennwertkessel

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 54 bis 196 kW
- Extrem wirtschaftlich – Normnutzungsgrad von bis zu 103 % (Hi) bei Heizöl
- Optimale Wärmeübertragung und schadstoffarme Verbrennung durch 3-Zug-Heizgasführung mit niedriger Brennraumbelastung
- Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem und langlebigem Carbon
- Für alle Heizölsorten geeignet
- Besonders langlebig durch das Thermomix-Prinzip
- Höchster Bedienkomfort durch die neue integrierte Systemregelung ISR-Plus



LogoCondens LC ...	54	76	98	131	164	196
Produkt-ID-Nummer	CE-0085 AT 0283					
Nennbelastung (kW)	54,2	76,1	98	130,9	163,6	196
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C (kW)	55,9	77,9	99,4	131,9	164,7	196,5
Normnutzungsgrad η_N bei 40/30 °C Öl (%)	103/97	103/97	102,5/96,5	102,5/96,5	102,7/96,7	102,6/96,6
Normnutzungsgrad η_N bei 75/60 °C Öl (%)	101,5/101	101,5/101	101/100,8	101/100,8	101,5/95,5	101,2/95,2
Abmessungen (mm)						
Höhe	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
Breite	742	742	830	830	870	870
Tiefe	2.070	2.340	2.178	2.438	2.150	2.280
Gesamtgewicht (kg)	395	437	515	592	719	776